АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР MADE IN IRAN



ALL-THERM			
код	9930350	9930500	9930600
размер	H-350	H-500	H-600
височина /мм/	429	579	679
широчина /мм/	79	79	79
дълбочина /мм/	97	97	97
междуосово разстояние /мм/	350	500	600
отоплителна мощност ΔT=50 /W/	95	123	147
отоплителна мощност ΔT=60 /W/	121	157	188
тегло на глидер /кг/	0.9	1.2	1.5
водосъдържание /л/	0.34	0.46	0.52

АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР



THERMOLUX	
код	5596500
размер	H-500
височина /мм/	576
широчина /мм/	80
дълбочина /мм/	80
междуосово разстояние /мм/	500
отоплителна мощност ΔT=50 /W/	98
отоплителна мощност ΔT=60 /W/	123
тегло на глидер /кг/	1.1
водосъдържание /л/	0.34

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР



Kaldo

код	5520350	5520500	5520600	5520700	5520800
размер	H 350	H 500	H 600	H 700	H 800
височина /мм/	431	581	681	781	881
широчина /мм/	80	80	80	80	80
дълбочина /мм/	95	95	95	95	95
междуосово разстояние /мм/	350	500	600	700	800
отоплителна мощност ΔT=50 /W/	88	119	138	154	172
отоплителна мощност ΔT=60 /W/	111	151	175	195	218
тегло на глидер /кг/	1.17	1.42	1.66	1.81	2.04
водосъдържание /л/	0.32	0.46	0.52	0.62	0.68

Kaldus

код	5531000	5531200	5531400	5531600	5531800	5532000
размер	H 1000	H 1200	H 1400	H 1600	H 1800	H 2000
височина /мм/	1070	1270	1470	1670	1870	2070
широчина /мм/	80	80	80	80	80	80
дълбочина /мм/	101	101	101	101	101	101
междуосово разстояние /мм/	1000	1200	1400	1600	1800	2000
отоплителна мощност ΔT=50 /W/	185	214	238	262	286	309
отоплителна мощност ΔT=60 /W/	236	273	304	335	365	395
тегло на глидер /кг/	2.04	2.30	2.60	2.90	3.20	3.50
водосъдържание /л/	0.40	0.45	0.50	0.60	0.65	0.70

Radiatori 2000

OTTIMO







reddot award 2016
winner

PATENTED

Код		9920500	9920600	9920800
Размер		H-500	H-600	H-800
Височина	mm	598	698	898
Широчина	mm	80	80	80
Дълбочина	mm	103	103	103
Междуосово разстояние	mm	500	600	800
Отоплителна мощност Δ T=50	W	103.2	118.6	149.2
Отоплителна мощност Δ T=60	W	129.9	149.4	189.1
Тегло на глидер	kg	1.4	1.6	2.1
Водосъдържание	l	0.5	0.5	0.7

MADE IN ITALY PRODUCT

ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ COMRAD



код	размер	мощност /W/	тегло /кг/	водосъдържание /л/
5510306	300 x 600	944	10.20	2.04
5510308	300 x 800	1258	13.60	2.72
5510310	300 x 1000	1573	17.00	3.40
5510312	300 x 1200	1888	20.40	4.08
5510314	300 x 1400	2202	23.80	4.76
5510316	300 x 1600	2517	27.20	5.44
5510318	300 x 1800	2831	30.60	6.12
5510320	300 x 2000	3146	34.00	6.80
5510322	300 x 2200	3461	37.40	7.48
5510324	300 x 2400	3775	40.80	8.16
5510406	400 x 600	1086	12.90	2.58
5510408	400 x 800	1448	17.20	3.44
5510410	400 x 1000	1810	21.50	4.30
5510412	400 x 1200	2172	25.80	5.16
5510414	400 x 1400	2534	30.10	6.02
5510416	400 x 1600	2896	34.40	6.88
5510418	400 x 1800	3258	38.70	7.74
5510420	400 x 2000	3620	43.00	8.60
5510422	400 x 2200	3982	47.30	9.46
5510424	400 x 2400	4344	51.60	10.32
5510504	500 x 400	838	10.88	2.04
5510506	500 x 600	1257	16.32	3.06
5510508	500 x 800	1676	21.76	4.08
5510510	500 x 1000	2095	27.20	5.10
5510512	500 x 1200	2514	32.64	6.12
5510514	500 x 1400	2933	38.08	7.14
5510516	500 x 1600	3352	43.52	8.16
5510518	500 x 1800	3771	48.96	9.18
5510520	500 x 2000	4190	54.40	10.20
5510522	500 x 2200	4609	59.84	11.22
5510524	500 x 2400	5028	65.28	12.24
5510604	600 x 400	1060	12.76	2.44
5510606	600 x 600	1589	19.14	3.66
5510608	600 x 800	2119	25.52	4.88
5510610	600 x 1000	2649	31.90	6.10
5510612	600 x 1200	3179	38.28	7.32
5510614	600 x 1400	3709	44.66	8.54
5510616	600 x 1600	4238	51.04	9.76
5510618	600 x 1800	4768	57.42	10.98
5510620	600 x 2000	5298	63.80	12.20
5510622	600 x 2200	5828	70.18	13.42
5510624	600 x 2400	6358	76.56	14.64
5510904	900 x 400	1455	19.40	3.28
5510906	900 x 600	2182	29.10	4.92
5510908	900 x 800	2910	38.80	6.56
5510910	900 x 1000	3637	48.50	8.20
5510912	900 x 1200	4364	58.20	9.84
5510914	900 x 1400	5092	67.90	11.48
5510916	900 x 1600	5819	77.60	13.12